


ZÁKLADNÍ MATERIÁL : S235JR
 PŘIDAVNÝ MATERIÁL : EN440 G3 Si1
 TVARY A ROZMĚRY SVAROVÝCH PLOCH PODLE ČSN EN ISO 9692-1

NÁTĚR SAMOZÁKLADUJÍCÍ SYNTETICKÝ UNI-COAT STEEL AR 30-00, 1x 50 µm
 ODSŤÍN - RAL 9007 ALUMINIOVÁ ŠEDÁ
 STUPEŇ OČIŠTĚNÍ POVRCHU PODLE ČSN ISO 8501-1: Sa 2.5

TŘÍDA PROVEDENÍ "EXC2" DLE ČSN EN 1090-2,
 FUNKČNÍ TOLERANCE DLE PŘÍLOHY D.2, TŘÍDA 2

27.9.2022	Zkrácení mostu, zkrácení příčli N2		Masopust	a	
DATUM	ZMĚNA		PODPIS	INDEX	
MĚŘÍTKO:	VYPRACOVAL:	Ing. Masopust			
1:50	KONTROLOVAL:	Ing. Rataj			
	SCHVÁLIL:	Ing. Rataj			
PROMÍTÁNÍ:	DATUM:	27.1.2022	ZAK. Č.: 22.00025		
AKCE:	REHAU Automotive		STUPEŇ DOKUMENTACE:	POČET A4:	POŘ. Č.:
NÁZEV:	KBK 500 kg / 4,8 m x 7 m		DV	2	
RÁMOVÁ KONTRUKCE DISPOZICE			ČÍSLO VÝKRESU:	ZMĚNA:	
			T-2207-01	a	